

PTZ Camera's Specification:

1. 摄像机采用 1/3 英寸 CCD 传感器
2. 摄像机 150 万像素 逐行扫描 逐行输出
3. 摄像机支持 PAL 制式 逐行扫描 逐行输出
4. 摄像机支持 OSD 菜单
5. 摄像机支持 RS485 控制



PTZ Camera's Parameter:

摄像机系列	100 系列
摄像机型号	RCM-IPC216
摄像机传感器	1/3 英寸 CCD
摄像机分辨率	1080P / 720P
摄像机帧率	650TVL
摄像机像素	976 (H) * 582 (V) 976 (H) * 494 (V)
摄像机最低照度	0lux 0.1lux 0.5lux 1lux 5lux 10lux 50lux 100lux
S / N	≥60dB (1000Hz)
摄像机控制方式	RS485 / 云台 / 镜头
摄像机镜头	镜头 / 镜头
摄像机焦距	镜头 / 镜头
摄像机快门速度	10000 / 1 ~ 1/50 : 0.001s 1/12 ~ 1/60 : 0.001s
摄像机视场角	4.8 ~ 105.6 °
摄像机变焦	22X
摄像机镜头	镜头 镜头 镜头 镜头 镜头 镜头 / 镜头
摄像机像素	256
摄像机帧率	4 帧/秒 200 帧/秒 帧/秒

Resolution	16 Channel 1080P 30FPS 1080P 30FPS 1080P 30FPS 1080P 30FPS
Video Compression	H.264 / H.265 / MJPEG / Motion JPEG
Viewing Angle	Horizontal 180° Vertical 90°
Zoom	240x Optical Zoom / 160x Digital Zoom
Protocol	RS485 / D / P
OSD	On-Screen Display / OSD
Storage	Supports SD / Hard Disk
Power Supply	DC12V / 4A
Operating Temperature	-20 °C ~ +50 °C (IP65)

PTZ Camera's Pattern:



PTZ Camera's Application:



PTZ Camera's Certification:



3 : : 3

PTZ Camera's Shipping Item:

- . / / /
- . 7-3 : : .
- . 70 30 / : . 1
- . 1 : . 2
- . 1 : . 3
- . 1 : . 4

Why Choosing Us?

1. 專業團隊 服務 3 年 經驗 豐富。
2. 專業 團隊 服務 客戶 需求 專業 服務 團隊 專業 服務 團隊 專業 服務 團隊。
3. 專業 團隊 服務 客戶 需求 專業 服務 團隊。
4. 100 專業 團隊 服務 客戶 需求。
5. 專業 團隊 服務 客戶 需求 專業 服務 團隊 / 專業 服務 團隊 / 專業 服務 團隊。



Richmor

OEM & ODM Service
Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰



lecturer for Execution

EXCELLENT SUPPORT



What is our expectation:

كن شريكا مفيدا لطلبك وعلاقة طويلة الأجل من التعاون

الثابتة والمتنقلة لا تتردد في الاتصال فيكي إذا كان لديك أي أسئلة حول مشروع سيارتك.

رسميا: rcmctvsales7: سكايب sales-7@rcmctv.com البريد الإلكتروني: عبر بحر