

ريتشمور

الكاميرات PTZ

RCM-LPC218

الكل معدني البنية الداخلية، الصدمة، التآكل، درجة الحماية IP66

استهلاك منخفض للطاقة، يسهل التسخين، عمر طويل، مسافة الإشعاع

300 متر مسافة مراقبة عمودية واسعة النطاق.

العملية الأفقية مراقبة مسافة بعيدة، نطاق عمودي واسع النطاق.

العملية الأفقية مراقبة مسافة بعيدة، نطاق عمودي واسع النطاق.

العملية الأفقية مراقبة مسافة بعيدة، نطاق عمودي واسع النطاق.

نطاق مراقبة أفقية واسع، ونطاق عمودي واسع النطاق

360 ° نطاق عمودي مراقبة مسافة بعيدة، نطاق أفقي مراقبة مسافة بعيدة

مدمج كود، بروتوكول متعدد، كاميرات متعددة العلامات التجارية معدل الباود ومعدل البروتوكول;

دعم وظيفة القائمة OSD، POST عرض المعلومات الحالية، 60 ثانية من وظيفة التعلم الذاتي;

الزاوية الدقيقة 0.1 درجة دائما يظهر الوظيفة الدقيقة من الزاوية تحركات;

128 مدمج أجهزة الحماية من الصواعق وأجهزة الذاكرة

مدمج أجهزة الحماية من الصواعق وأجهزة الذاكرة

المواصفات:

نموذج RCM-LPC216-18-RCM LPC216-26-RCM LPC216-36

ولو صورة الاستشعار 1/4 "السابقين نظرا لاتفاقية مكافحة التصحر

752 بكسل فعالة (H) × 582 (V)

تزامن النظام الداخلية / عرضي

أوم VBS 1.0Vp-p/75 إخراج الفيديو

السيارات توازن اللون الأبيض / دليل

480 أفقي القرار TVL

SNR ≥ 50DB

000، 1/10 = 1/1 مصراع الالكترونية 1/3 ~ 1/10، 000S

0.01 Lux الحد الأدنى من الإضاءة

Focal Length F = 3.4 ~ 122.4m 36x f = 3.5 ~ 91.0mm 26x f = 4.1 ~ 73.8mm 18x

القرحجية والتكبير سيارات / دليل

تناوب الأفقي 0.1 ° ~ 100 ° / ث

رفض 0.1 ° ~ 60 ° / ث

الزاوية الأفقية من 360 ° بت لانهاية

زاوية أسفل -90 ° ~ +90

(مسبقا 128 كحد أقصى

RS485، التحكم متعدد البروتوكولات

% الرطوبة النسبية من 90

30- 55 ° C ~ درجة حرارة التشغيل-
60VA استهلاك الطاقة
السلطة AC24V

