


## Caractéristiques principales

- 1) Compression vidéo H.265, prise en charge de l'entrée de caméra 4CH 1080P AHD / entrée de caméra SD analogique 4CH / entrée mixte 2CH HD + 2CH SD;
- 2) sortie VGA pour facultatif;
- 3) Système de fichiers pré-alloué exclusif, résout le problème de fragmentation de fichier / SD perdu / fichier brouillé, etc., protège le fichier de données;
- 4) tension large 8-36 V, consommation d'énergie inférieure;
- 5) Stockage sur carte SD (double carte SD, chaque max 128 Go),
- 6) Prise en charge de l'entrée d'alarme 4CH, sortie d'alarme indépendante 1CH;
- 7) Port série RS232 unique en option ou extension RS485 unique
- 8) Prend en charge l'extension du module GPS / BD / G-sensor
- 9) Réalisez un moniteur en temps réel via 3G / 4G;
- 10) le module WIFI de soutien, peut télécharger des données automatiquement
- 11) Prise en charge du périphérique de configuration / contrôle de SMS remote;
- 12) Prise en charge de la diffusion / interphone / texte envoyé, etc.; peut ajouter un capteur d'huile / capteur de température / panneau de publicité POS / LED;
- 13) Prise d'aviation à vibrations élevées



Richmor



Some competitor

