

Caratteristiche principali

- 1) Compressione video H.264, supporto ingresso telecamera 4CH 720P AHD / ingresso telecamera SD analogica 4CH / ingresso misto 2CH HD + 2CH SD;
- 2) Uscita VGA per optional;
- 3) File system pre-allocato esclusivo, risolvere il problema della frammentazione del file / SD persa / file incomprensibile, ecc., Proteggere il file di dati;
- 4) 8-36 V ampia tensione, minor consumo energetico;
- 5) Archiviazione su scheda SD (doppia scheda SD, ciascuna max 128 GB),
- 6) Supporta ingresso allarme 4CH, uscita allarme indipendente 1CH;
- 7) Porta seriale RS232 singola opzionale o estensione RS485 singola
- 8) Supporta l'estensione del modulo GPS / BD / G-sensor
- 9) Realizza monitor in tempo reale tramite 3G / 4G;
- 10) Supporta il modulo WIFI, può scaricare i dati automaticamente
- 11) Supporto SMS remote configurare / controllare il dispositivo;
- 12) Supporto trasmissione / interfono / testo inviato ecc; può aggiungere sensore olio / sensore di temperatura / POS / pannello pubblicitario LED;
- 13) Spina per aviazione ad alte vibrazioni

