


Principais características

- 1) Compressão de vídeo H.265, entrada de câmera 4CH 1080P AHD de suporte / entrada de câmera SD analógica 4CH / entrada mista 2CH HD + 2CH SD;
- 2) Saída VGA para opcional;
- 3) Sistema de arquivo pré-alocado exclusivo, resolve o problema de fragmentação de arquivo / SD perdido / arquivo truncado etc., protege o arquivo de dados;
- 4) Voltagem ampla de 8-36V, menor consumo de energia;
- 5) Armazenamento em cartão SD (cartão SD duplo, cada no máximo 128 GB),
- 6) Suporta entrada de alarme 4CH, saída de alarme independente 1CH;
- 7) Porta serial RS232 única opcional ou extensão RS485 única
- 8) Suporte para extensão do módulo do sensor GPS / BD / G
- 9) Realize monitor em tempo real através de 3G / 4G;
- 10) Suporte ao módulo WIFI, pode baixar dados automaticamente
- 11) Suporte a SMS para configurar / controlar o dispositivo;
- 12) Suporte para transmissão / intercomunicação / texto enviado, etc; pode adicionar sensor de óleo / sensor de temperatura / POS / painel de anúncios de LED;
- 13) Tampão de aviação de alta vibração



Richmor



Some competitor

